



LMK 307

不锈钢投入式液位计

陶瓷传感器

精度: 0.25% FSO BFSL
(0.5 % FSO IEC 60770)

额定量程

从 0 ... 4 mH₂O 至 0 ... 250 mH₂O

输出信号

2 线制: 4 ... 20 mA

3 线制: 0 ... 20 mA / 0 ... 10 V

其他请咨询

产品特点

- ▶ 直径 27 mm
- ▶ 出色的线性
- ▶ 优秀的长期稳定性
- ▶ 易操作

可选型号

- ▶ 本安防爆 (气体和粉尘本质安全)
- ▶ SIL 2 (安全完整性等级)
符合 IEC 61508 / IEC 61511
- ▶ 不同种类线缆和各种密封件可供选择
- ▶ 客户特殊需求
如: 特殊压力量程范围

投入式液位计 LMK 307 专为水及废水液位测量而设计, 配备平齐式陶瓷传感器。

LMK 307 适用于各种与其湿件兼容的液体, 可根据客户特殊应用需求提供不同材质和弹性的线缆。

典型应用

水处理



饮用水系统
地下水监测
雨水流溢堰

污水处理



污水处理
水循环
垃圾场

燃油 / 油



油库
油田
沼气应用



LMK 307

不锈钢投入式液位计

技术参数

额定量程											
表压	[bar]	0.4	0.6	1	1.6	2.5	4	6	10	16	25
液位	[mH ₂ O]	4	6	10	16	25	40	60	100	160	250
最大过压	[bar]	2	2	2	4	4	10	10	20	40	40
破裂压力	[bar]	4	4	4	5	5	12	12	25	50	50
最大环境压力 (壳体): 40 bar											

输出信号 / 电源		
标准	2 线制: 4 ... 20 mA / V _S = 8 ... 32 V _{DC}	SIL: V _S = 14 ... 28 V _{DC}
可选本安防爆	2 线制: 4 ... 20 mA / V _S = 10 ... 28 V _{DC}	SIL: V _S = 14 ... 28 V _{DC}
可选 3 线制	3 线制: 0 ... 20 mA / V _S = 14 ... 30 V _{DC} 0 ... 10 V / V _S = 14 ... 30 V _{DC}	

性能		
精度 ¹	BFSL: ≤ ± 0.25 % FSO	IEC 60770 ¹ : ≤ ± 0.5 % FSO
负载特性	电流 2 线制: R _{max} = [(V _S – V _{S min}) / 0.02 A] Ω 电流 3 线制: R _{max} = 500 Ω 电压 3 线制: R _{min} = 10 k Ω	
影响效应	电源: 0.05 % FSO / 10 V	负载: 0.05 % FSO / kΩ
响应时间	≤ 10 ms	
¹ 精度符合 IEC 60770 – 限位点调整 (非线性, 迟滞性, 复现性)		

温漂特性 (零点偏移和量程范围)		
温漂系数	≤ ± 0.2 % FSO / 10 K	补偿范围: -25 ... 70 °C

工作温度		
工作温度	介质: -10 ... 70 °C	保存: -25 ... 70 °C

电气保护 ²	
短路保护	永久
反极性保护	无损害, 但不工作
电磁兼容	射频保护符合 EN 61326

² 另有外接过压保护装置接线盒 KL 1 或 KL 2 可供选择, 请咨询。

电气连接	
带防护线缆 ³	PVC (-5 ... 70 °C) 灰 Ø 7.4 mm PUR (-10 ... 70 °C) 黑 Ø 7.4 mm FEP ⁴ (-10 ... 70 °C) 黑 Ø 7.4 mm 其他请咨询
弯曲半径	静态安装: 10-倍线缆外径 动态安装: 20-倍线缆外径

³ 线缆包含大气管

⁴ 自由悬浮的投入式液位计不能选用 FEP 线缆, 考虑到高度充电过程。

材料 (湿件)	
壳体	不锈钢 1.4404 (316L)
密封件	FKM EPDM
隔膜	陶瓷 Al ₂ O ₃ 96 %
防护帽	POM-C
线缆护套	PVC, PUR, FEP

防爆保护 (仅限 4 ... 20 mA / 2 线制)	
认证	IBExU 10 ATEX 1068 X / IECEx IBE 12.0027X
DX19-LMK 307	0 区: II 1G Ex ia IIC T4 Ga 20 区: II 1D Ex ia IIIC T135 °C Da
最大技术安全值	U _i = 28 V, I _i = 93 mA, P _i = 660 mW, C _i ≈ 0 nF, L _i ≈ 0 μH, 外壳与供电端子间最大电容值 27 nF
允许环境温度	应用于 0 区: -20 ... 60 °C p _{atm} 0.8 bar 至 1.1 bar 应用于 1 区: -20 ... 70 °C
线缆 (本公司配套线缆)	导线间电容: 导线 / 屏蔽 和 导线 / 导线: 160 pF/m 导线间电感: 导线 / 屏蔽 和 导线 / 导线: 1 μH/m

其他	
可选 SIL 2 型 ⁵	符合 IEC 61508 / IEC 61511
电流限制	电流信号输出: 最大 25 mA 电压信号输出: 最大 7 mA
重量	约 250 g (不包含线缆)
防护等级	IP 68
CE 认证	EMC 规范: 2014/30/EU
ATEX 认证	2014/34/EU

⁵ 仅适用于 4...20mA / 2 线制

